

fiche technique du produit

| POIDS DE BASE É 25 x 38/500 | BRILLANCE | OPACITÉ (TAPPI) MINCE/ANGLAIS/VÉLIN | PPI MINCE/ANGLAIS/VÉLIN | ÉPAISSEUR (4) MINCE/ANGLAIS/VÉLIN |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 24 | 84 | 75,5 / 76,5 | 1280 / 1176 / 930 | .0062 / .0068 / .0086 |
| 27 | 84 | 77,5 / 78,5 | 1130 / 1038 / 860 | .0071 / .0077 / .0093 |
| 30 | 84 | 79,5 / 80,5 | 1010 / 940 / 780 | .0079 / .0085 / .0102 |
| 35 | 84 | 83,5 / 84,5 | 870 / 800 / 670 | .0092 / .0100 / .0120 |
| 40 | 84 | 87 / 88 | 770 / 710 / 580 | .0104 / .0113 / .0137 |

caractéristiques du produit



- Poids de base léger de 24 lb à 40 lb
- Surface d'impression lisse et solide
- Excellente qualité sur le plan de la résistance, de la rigidité et de l'aptitude au pliage
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) pour une durée prolongée des documents et un meilleur rendement
- Brillance 84 et teinte blanc bleuté

usages courants

- Idéal pour l'impression commerciale et les encarts pharmaceutiques

emballage

- Offert en rouleaux et en feuilles

garanties

- Répond aux critères ANSI/NISO Z39.48-1992 relatifs à la durée d'utilisation

caractéristiques environnementales

- Certification SFI
- Certification FSC sur demande
- Contient des fibres sans chlore élémentaire (SCE)
- Version contenant des fibres recyclées postconsommation offerte sur demande