

fiche technique du produit - apprêt lissé

POIDS DE BASE 17 x 22/500	GMC	BRILLANCE GE	OPACITÉ	APPRÊT*	ÉPAISSEUR
20	75	92	90	160	3,9
24	90	92	92	160	4,6
28	105	92	96	160	5,3

* Fabriqué en fonction du poids et de l'épaisseur de base

caractéristiques du produit



- Conçu pour l'équipement d'insertion haute vitesse
- Résistance et rigidité optimisées pour un façonnage efficace
- Lissé et épaisseur uniques
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) pour une durée prolongée des documents et un meilleur rendement
- Fabriqué à Windsor (Québec)
- Brillance de 92 GE pour des images nettes

garanties



- Rendement garanti pour impression laser

caractéristiques environnementales

- Certification FSC®
- Membre de la gamme de produits Domtar EarthChoice®
- Certification SFI®
- Contient des fibres sans chlore élémentaire (SCE)

usages courants

- Enveloppes
- Publipostage et emballage

emballage

- Rouleaux et feuilles

Mars 2012
Visitez www.domtar.com

Domtar encourage un usage responsable du papier. Domtar s'engage à communiquer aux entreprises et aux personnes qui utilisent nos produits au quotidien la place importante et la grande valeur du papier dans nos vies. Pour en savoir davantage, visitez le site www.pourquoilepapier.com.

PAPIERS DE FAÇONNAGE DOMTAR



La marque de la
gestion forestière
responsable



Domtar est fière
d'offrir une contribution
annuelle de 350 000 \$
au WWF grâce à la
vente des produits
EarthChoice.

© 1986 WWF - Fonds Mondial pour la Nature symbole du panda. Marque Déposée du WWF ®.