

fiche technique du produit

| | POIDS DE BASE | GMC | BRILLANCE GE | OPACITÉ | APPRÊT | | ÉPAISSEUR | |
|-------------------------------------|---------------|-----|-----------------|---------|--------|-------|-----------|-------|
| | | | | | LISSÉ | VÉLIN | LISSÉ | VÉLIN |
| ÉDITION / BOND 25 x 38 / 17 x 22 | 50/20 | 74 | 94 | 91 | 160 | 240 | 3,9 | 4,2 |
| | 60/24 | 89 | 94 | 93 | 160 | 240 | 4,6 | 5,0 |
| | 70/28 | 104 | 94 | 95 | 160 | — | 5,3 | — |
| | 80 | 118 | 94 | 96 | 160 | — | 5,9 | — |

caractéristiques du produit

- Brillance 94 et teinte blanc bleuté éclatante
- Bonne opacité pour réduire l'effet de transparence
- Surface lisse et uniforme pour une meilleure résolution
- Comportement sur presse uniforme
- Mini plates-formes prêtes à l'impression d'une hauteur maximale de 45 pouces

usages courants

- Brochures
- Catalogues
- Coupons
- Publipostage
- Documents financiers
- Manuels

avantages du produit

- Solution de rechange abordable pour un rendement exceptionnel
- Rendement fiable sur presse
- Mini plates-formes prêtes à l'impression d'une hauteur maximale de 45 pouces pour faciliter la manipulation et réduire les déchets
- Disponibilité le jour ouvrable suivant grâce à notre service supérieur
- Rendement garanti avec les techniques d'impression laser sur papier en format coupé

garantie imagerie électronique



Rendement de tous les produits finis Husky lissés coupés de l'usine garantis sur les imprimantes laser. Cette garantie est assujettie aux directives établies par l'équipementier et à la garantie Imagerie électronique de Domtar.

caractéristiques environnementales



- Certification SFI®
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) pour une durée prolongée des documents et un meilleur rendement