

fiche technique du produit - apprêt vélin

POIDS DE BASE 17 x 22/500	GMC	BRILLANCE GE	OPACITÉ	APPRÊT*	ÉPAISSEUR
20	75	92	87	220	4,2
24	90	92	90	160	4,8
28	105	92	92	160	5,4

* Fabriqué en fonction du poids et de l'épaisseur de base

caractéristiques du produit



- Conçu pour l'équipement d'insertion haute vitesse
- Résistance et rigidité optimisées pour un façonnage efficace
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) pour une durée prolongée des documents
- Brillance de 92 GE pour des images nettes

usages courants

- Enveloppes
- Publipostage et emballage

emballage

- Rouleaux et feuilles

garanties



- Rendement garanti pour impression laser

caractéristiques environnementales

- Certification SFI®
- Certification FSC® sur demande selon la disponibilité
- Offert en contenu recyclé post-consommation de 10 ou 30 %
- Contient des fibres sans chlore élémentaire (SCE)

Juillet 2014
Visitez www.domtar.com

Domtar encourage un usage responsable du papier. Domtar s'engage à communiquer aux entreprises et aux personnes qui utilisent nos produits au quotidien la place importante et la grande valeur du papier dans nos vies. Pour en savoir davantage, visitez le site www.pourquoilepapier.com.

PAPIERS DE FAÇONNAGE DOMTAR

