

## Spécifications du produit

Poids de base 17 X 22 /500	G/M <sup>2</sup>	Brillance GE	Opacité	Apprêt*	Épaisseur
20 lb	75	92	89	150	4,0
24 lb	90	92	93	150	4,6
28 lb	105	92	95	150	5,4

\* Fabriqué en fonction du poids de base et de l'épaisseur

## Caractéristiques :



- Teinte blanche d'une brillance de 92 pour des couleurs réalistes
- Des cibles de pieds linéaires standard pour un transfert de rouleau à rouleau efficace
- Alignement des fibres optimisé pour un façonnage efficace
- Rendement et comportement uniforme
- Garantie pour applications ROC et RMC
- Garantie laser et préimpression
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement
- Fabriqué aux États Unis et au Canada
- Conçu pour l'impression en rouleau, en pli et à la feuille

## Emballage :

- Offert en rouleaux

## Caractéristiques environnementales :

- Chaîne de traçabilité SFI® certifiée
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)

## Idéal pour :

- Chèques commerciaux
- Documents de facturation
- Publipostages
- Applications de cartes de crédit

